



eye control Design: Klaus Nolting

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

integrierter Bewegungsmelder

integrated motion detector

Erfassungswinkel 120°
Zeiteinstellung 5 Sek. - 8 Min.
Dämmerungseinstellung 3-1000 Lux
Reichweite 9 m

detection angle 120°
time setting 5 sec. - 8 min.
twilight setting 3-1000 lux
range 9 m

Installation:
2x Kabeleinführung; Anschlussklemme 4x 1,5 mm²

installation:
2x cable entry point; connection terminal 4x 1,5 mm²

Material:
Aluminiumguss pulverbeschichtet
+ Sicherheitsglas klar

material:
aluminium die-casting powder-coated
+ safety glass clear

Schutzart: IP65


protection class: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

This product contains a light source of energy efficiency class F

Lichtrichtung:

light direction:



Farbe
colour

Art.-Nr.
item no.

Systemleistung
system performance



anthracite
RAL 7016

93161-AN

12 W/630 lm



deep black
RAL 9005

93161-BL

12 W/630 lm

Größe in mm
size in mm