



**shot connect** Design: Sebastian David Büscher

**shot connect** Design: Sebastian David Büscher

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

**Reflektor: Flood**

**Anschluss:**  
5 m Zuleitung  
(H05RN8-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>)  
inkl. connect Stecker  
5 m Zuleitung auf Anfrage  
kürzbar

**ortsveränderlich**

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas klar

**Schutzart:**  
IP65



**Lichtrichtung:**



**light technology:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

**reflector: flood**

**connection:**  
5 m supply cable  
(H05RN8-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>)  
incl. connect plug  
5 m supply cable can be  
shortened on request

**movable**

**material:**  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass clear

**protection class:**  
IP65



**light direction:**



|                      | Farbe<br>colour        | Art.-Nr.<br>item no. | Systemleistung<br>system performance |
|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>shot 4 W</b><br>  | anthracite<br>RAL 7016 | 91090-27-4W-AN-CO    | 4 W/219 lm                           |
|                      | cool brown             | 91090-27-4W-CB-CO    | 4 W/219 lm                           |
|                      | deep black<br>RAL 9005 | 91090-27-4W-BL-CO    | 4 W/219 lm                           |
| <b>shot 15 W</b><br> | anthracite<br>RAL 7016 | 91090-27-15W-AN-CO   | 15 W/874 lm                          |
|                      | cool brown             | 91090-27-15W-CB-CO   | 15 W/874 lm                          |
|                      | deep black<br>RAL 9005 | 91090-27-15W-BL-CO   | 15 W/874 lm                          |

**Größe in mm**  
size in mm

Erforderliches Zubehör required accessory

für festen Untergrund for solid ground



shot ring



Farbe  
colour


Art.-Nr.  
item no.

Material  
material

|   |                               |            |   |
|---|-------------------------------|------------|---|
|  | <b>anthracite</b><br>RAL 7016 | 91090-R-AN | <b>Aluminiumguss pulverbeschichtet</b><br>aluminium die-casting powder-coated |
|  | <b>cool brown</b>             | 91090-R-CB | <b>Aluminiumguss pulverbeschichtet</b><br>aluminium die-casting powder-coated |
|  | <b>deep black</b><br>RAL 9005 | 91090-R-BL | <b>Aluminiumguss pulverbeschichtet</b><br>aluminium die-casting powder-coated |

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens



shot tee



Farbe  
colour




Art.-Nr.  
item no.

Material  
material







|   |                               |          |  |
|---|-------------------------------|----------|--|
|  | <b>anthracite</b><br>RAL 7016 | 91091-AN | <b>Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet</b><br><b>Stab: Edelstahl pulverbeschichtet</b><br>bowl: aluminium die-casting powder-coated<br>pole: stainless steel powder-coated |
|  | <b>cool brown</b>             | 91091-CB | <b>Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet</b><br><b>Stab: Edelstahl pulverbeschichtet</b><br>bowl: aluminium die-casting powder-coated<br>pole: stainless steel powder-coated |
|  | <b>deep black</b><br>RAL 9005 | 91091-BL | <b>Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet</b><br><b>Stab: Edelstahl pulverbeschichtet</b><br>bowl: aluminium die-casting powder-coated<br>pole: stainless steel powder-coated |

Größe in mm  
size in mm

## IP44.DE connect Zubehör accessory

| Zubehör<br>accessory  | Artikel<br>article  | Art.-Nr.<br>item no.   |
|---|---|--|
|   | <p><b>5 m Netz-Anschlussverbindung</b><br/>5 m mains connection port</p> <p><b>Schutzkontaktstecker auf connect Buchse</b><br/>Kabel: H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup><br/>Schutzart: IP44<br/>safety plug on connect socket<br/>cable: H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup><br/>protection class: IP44</p>   | 55100  |
|  | <p><b>Erd-Anschluss-Kit</b><br/>underground connection kit</p> <p><b>2 m Anschlussverbindung mit connect Buchse, Aquastop und offenem Kabelende</b><br/>Erdkabel: H05RN8-F 3G0,75 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Erd-Abzweigkasten inkl. Anschlussklemme + Gießharz:</b><br/>Installation: 7x Kabeleinführung;<br/>Anschlussklemme 5x 2,5 mm<sup>2</sup><br/>Schutzart: IP65<br/>2 m connection port with connect socket, aquastop and open cable end<br/>underground cable: H05RN8-F 3G0,75 mm<sup>2</sup></p> <p>earth distribution box incl. connection terminal + cast resin:<br/>installation: 7x cable entry point;<br/>connection terminal 5x 2,5 mm<sup>2</sup><br/>protection class: IP65</p>  | 55202  |
|  | <p><b>jack . Steckdosensäule</b><br/>jack . connecting pillar</p> <p><b>inkl. 2x Schutzkontaktsteckdosen (belgische-/französische + Schweizer Norm möglich)</b><br/>Installation: Anschlussklemme 5x 1,5 mm<sup>2</sup>;<br/>Durchgangsverdrahtung mit Y-Verbinder in der Säule möglich<br/>Montage: Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund<br/>Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet<br/>Schutzart: IP54<br/>incl. 2x safety sockets (Belgian/French + Swiss norm possible)<br/>installation: connection terminal 5x 1,5 mm<sup>2</sup>;<br/>possibility of through wiring with Y-connector inside pillar<br/>assembly: on site foundation or solid ground<br/>material: aluminium die-casting powder-coated<br/>protection class: IP54</p> | <p><b>EUR-norm</b><br/>55090-AN<br/>55090-CB<br/>55090-BL</p> <p><b>BE+FR-norm</b><br/>55090-BEFR-AN<br/>55090-BEFR-CB<br/>55090-BEFR-BL</p> <p><b>CH-norm</b><br/>55090-CH-AN<br/>55090-CH-CB<br/>55090-CH-BL</p> |

Größe in mm  
size in mm

| Zubehör<br>accessory  | Artikel<br>article   | Art.-Nr.<br>item no. |
|---|--|----------------------|
|    | <p><b>Erd-Anschlussverbindung</b><br/>earth connection port</p> <p><b>2 m Erd-Anschlussverbindung mit connect-Buchse, Aquastop und offenem Kabelende</b><br/> <b>Erdkabel: H05RN8-F 3G0,75 mm²</b><br/> <b>Schutzart: IP65</b><br/>                     2 m earth connection port with connect socket, aquastop and open cable end<br/>                     underground cable: H05RN8-F 3G0,75 mm²<br/>                     protection class: IP65</p>   | 55112                |
|    | <p><b>Verlängerungskabel</b><br/>extension cable</p> <p><b>connect Stecker auf connect Buchse</b><br/> <b>Kabel: H07RN-F 3G1,5 mm²</b><br/> <b>Schutzart: IP65</b><br/>                     connect plug on connect socket<br/>                     cable: H07RN-F 3G1,5 mm²<br/>                     protection class: IP65</p>   |                      |
|   | <b>2 m</b>   | 55102                |
|   | <b>5 m</b>   | 55105                |
|   | <b>10 m</b>  | 55110                |
|   | <b>Sonderlängen auf Anfrage</b><br>special lengths on request  |                      |
|  | <p><b>Y-Verteilerbox</b><br/>Y-junction box</p> <p><b>1x connect Stecker, 2x connect Buchse</b><br/> <b>Schutzart: IP65</b><br/>                     1x connect plug, 2x connect socket<br/>                     protection class: IP65</p>  | 55122                |
|  | <p><b>H-Verteilerbox</b><br/>H-junction box</p> <p><b>1x connect Stecker, 3x connect Buchse</b><br/> <b>Schutzart: IP65</b><br/>                     1x connect plug, 3x connect socket<br/>                     protection class: IP65</p>  | 55123                |
|  | <p><b>Verschlusskappe Buchse</b><br/>sealing cap socket</p>  | 55192                |
|  | <p><b>Controller</b><br/>controller</p> <p><b>Kompatibilität: Casambi</b><br/> <b>Ein- und Ausgangsspannung: 230V</b><br/> <b>max. Ausgangsleistung: 150 W</b><br/> <b>Übertragungsreichweite: 30 m (freies Gelände)</b><br/> <b>Schutzart: IP65</b><br/>                     compatibility: Casambi<br/>                     in- and output voltage: 230V<br/>                     max. output power: 150 W<br/>                     transmission range: 30 m (free area)<br/>                     protection class: IP65</p> | 55400                |